

De perfekta produkter till deras
kvarn-blandar anlägg för optimal
fodring

Vi vet vad som är bäst och därför kommer vi alltid med goda och robusta lösningar. Vi har den bästa expertis och duktigaste montörer där kan lösa problem med nya och redan installerade anlägg, skaffa och styra stora projekter, servicera, renovera och optimera efter ditt behov.

Alla silos kan leveras med V-bund /skruvsilo

- * Silokona framställs i kraftiga fyrkantade rör, vinkel- och U-profiler.
- * Kona leveras helsvetsad, grundat och lackerat med blå hammerlack.
- * Silokona är utrustad med 2 luckor och lågt skiljerum, så där är ca. 300-400 kg foder tillbaka i silon, när den ena sida är tömd.
- * Silosidorna är framställt av 22 mm vita melaminbelakta spånplattor i specialkvalitet.
- * Alla silos kan försynas med 100 mm stålrör för inblåsning från foderbil.
- * Silorna kan via Mosegård's stora utval av övergångar tillslutas blanderier, fodermaskiner, skruvar m.m.
- * Stort utval av tillbehör till silo.
- * Speciella silos kan framställas efter kundens behov.



The ideal solution from vision to reality


WWW.OEGENDAHL.DK I WWW.SILO.DK



The ideal solution from vision to reality

WWW.OEGENDAHL.DK I WWW.SILO.DK

Silo Typ 110/60°



Platsbehov: 110x110cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 47cm
 Innehåll i botten: 0,2m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
1,0	1,8	287
1,3	2,3	337
1,9	3,3	439

Silo Typ 110/210
2 rum

Platsbehov: 110x210cm
 Utlopp: stk.45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 47cm
 Innehåll i botten: 0,4m³


Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
2,0	3,6	287
2,6	4,6	337
3,8	6,6	439

Silo Typ 110/310
3 rum

Platsbehov: 110x310cm
 Utlopp: 3stk.45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 47cm
 Innehåll i botten: 0,6m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
3,0	5,4	287
3,9	6,9	337
5,7	9,9	439

Silo Typ 130/60°



Platsbehov: 130x130cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 75cm
 Innehåll i botten: 0,6m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
1,7	2,9	312
2,2	3,6	362
3,1	5,2	464

Silo Typ 150/60°



Platsbehov: 160x160cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 92cm
 Innehåll i botten: 1,0m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
2,3	3,9	305
3,2	5,3	368
4,0	6,6	431
4,8	8,4	494
5,7	9,5	557
6,5	10,8	620
7,4	12,3	683


Silo Typ 150/200



Platsbehov: 160x210cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 49°/60°
 Stålbottens höjd: 94cm
 Innehåll i botten: 1,2m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
2,9	4,8	307
4,0	6,7	370
5,2	8,6	433
6,3	10,5	496
7,4	12,4	559
8,5	14,2	622
9,7	16,1	685

Silo Typ 200/49°



Platsbehov: 210x210cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 49°
 Stålbottens höjd: 94cm
 Innehåll i botten: 1,5m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
3,9	6,5	307
5,4	9,0	370
6,9	11,5	433
8,4	14,0	496
9,9	16,5	559
11,4	19,0	622
12,9	21,5	685


Silo Typ 200/60°



Platsbehov: 210x210cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 137cm
 Innehåll i botten: 2,0m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
4,2	7,0	350
5,7	9,5	413
7,2	12,0	476
8,7	14,5	539
10,2	17,0	602
11,7	19,5	665
13,2	22,0	728

Silo Typ 150/300



Platsbehov: 160x310cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 47°/70°
 Stålbottens höjd: 37cm
 Innehåll i botten: 2,4m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
4,8	8,0	350
6,5	10,8	413
8,2	13,7	476
9,9	16,5	539
11,6	19,3	602
13,3	22,2	665
15,0	25,0	728


Silo Typ 210/310



Platsbehov: 210x310cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 47°/60°
 Stålbottens höjd: 137cm
 Innehåll i botten: 3,0m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
4,1	6,8	287
6,4	10,6	350
8,6	14,3	413
10,7	18,1	476
13,1	21,9	539
15,4	25,7	602


Silo Typ 250/49°



Platsbehov: 260x260cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 49°
 Stålbottens höjd: 118cm
 Innehåll i botten: 2,7m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
3,8	6,3	268
6,0	10,0	331
8,2	13,7	394
10,4	17,3	457
12,6	21,0	520
14,8	24,7	583
17,0	28,3	646


Silo Typ 250/60°



Platsbehov: 260x260cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 178cm
 Innehåll i botten: 4,0m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
4,6	7,7	328
6,8	11,3	391
9,0	15,0	454
11,2	18,7	517
13,4	22,3	580
15,6	26,0	643
17,8	29,7	706


Silo Typ 300/48,5°



Platsbehov: 310x310cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 48,5°
 Stålbottens höjd: 148cm
 Innehåll i botten: 4,7m³


Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
6,3	10,6	298
9,7	16,2	361
13,0	21,8	424
16,4	27,4	487
19,8	33,1	550
23,2	38,7	613

Silo Typ 300/60°



Platsbehov: 310x310cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 60°
 Stålbottens höjd: 221cm
 Innehåll i botten: 7,1m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
7,6	12,7	371
11,0	18,4	434
14,4	24,1	497
17,8	29,7	560
21,2	35,4	623
24,6	41,1	686

Silo Typ 300/300
för horisontal skruv

Platsbehov: 310x310cm
 Utlopp: 30x115cm
 Frihöjd: utan utlopp 50cm
 Lutningsgrad: 55°/64°
 Stålbottens höjd: 194cm
 Innehåll i botten: 7,0m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
7,5	12,5	304
10,9	18,2	367
14,3	23,8	430
17,7	29,5	493
21,1	35,2	556
24,5	40,8	619

Silo till svåra
produkter

Platsbehov: 130x130cm
 Utlopp: 45x45cm
 Frihöjd: utan utlopp 90cm
 Lutningsgrad: 75°-81°
 Stålbottens höjd: 106cm
 Innehåll i botten: 1,0m³

Tons	M3	Total höjd
VF-0,6		
1,8	3,0	340
2,3	3,8	390
2,2	5,3	492

