



Fallgardin

- Gardinen skyddar mot vind och väder
- Variabel öppningsgrad
- Gardinen öppnas från topp till botten
- Manuellt justerad, halvautomatisk eller helautomatisk
- Tillverkas med en slitstark och UV-beständig PVC-beläggning på en polyestervävd kärna
- Gardinen är antistatisk; den avvisar halm, damm och sand
- Optimal ljusgenomträngning
- Kräver inte separata säkerhetsåtgärder

FALLGARDIN

PRODUKTBESKRIVNING

Fällgardin tillverkas med en slitstark och UV-beständig PVC-beläggning på en polyestervävd kärna. Färgen är ljusgrå (vald för att optimera ljusgenomträngningen). Gardinen är antistatisk; den avvisar halm, damm och sand. Gardinen faller ner och lägger platt ovanpå väggen / sockeln när den är helt öppen.

För att stå emot vindpåverkan, installeras speciella vindrör varannan meter i längd på Stallet. (inbördes avstånd mellan vindrören varierar beroende på öppningens höjd.

Vindrören tillverkas av galvaniserat stål med ett yttre plaströr (för att minimera slitage). Vindrören installeras på både utsidan och insidan av gardinen och håller därför också gardinen på plats.

MFL: Som ett alternativ till vindrören kan Fallgardinen levereras med rep istället. Repet är monterat på fram- och baksidan av gardinen, där den båda fungerar som skydd mot vindpåverkan och håller gardinen på plats på samma sätt som vindrören. Repet är förankrat med ögleskruvar, som är monterade i topp- och bottenvirke. Repet följer ett "V" -mönster i hela längden på gardinen.

För att minimera draget har båda ändarna av gardinen en vindskärm monterad.

Gardinen installeras antingen med reglering via rostfritt vajersystem (MFP / MFL) eller med lyftband (MFP-S). Vajersystem kan manövreras vertikalt med en manuell handvinsch eller motordrift. Lyftband finns endast med eldrift. Med ett eldrivet system kan du manuellt välja gardinens öppningsgrad eller kan du välja en helt automatisk lösning, där gardinen regleras av Skiold Jydens Dairycenter / Master klimatkontroll i kombination med väderstation.

TEKNISKE DATA

	MFP	MFL	MFP-S
Maximal höjd	3 m (max 150 m ²)	3 m (max 150 m ²)	4 m (max 300 m ²)
Max med	100 m (max 150 m ²)	100 m (max 150 m ²)	100 m (max 300 m ²)
Srömmatning	1 fas 230V	1 fas 230V	1 fas 230V
Funktion	Öppnar från topp till botten	Öppnar från topp till botten	Öppnar från topp till botten
Tillbehör	Automatisk reglering	Automatisk reglering	Automatisk reglering
Tillbehör	Skiold Jydens Dairycenter / Master klimatkontroll	Skiold Jydens Dairycenter / Master klimatkontroll	Skiold Jydens Dairycenter / Master klimatkontroll
Tillbehör	Fågel nät	Fågel nät	Fågel nät